

KÄRCHER

Tuxtla Gutiérrez



EQUIPOS KÄRCHER



PUZZI 8/1 WITH HAND NOZZLE

\$16,530.00

- MÁX. RENDIMIENTO DE SUPERFICIE 12 - 18 M²/H
- CAUDAL DE AIRE 61 L/S
- CAUDAL DE PULVERIZACIÓN 1 L/MIN
- PRESIÓN DE PULVERIZACIÓN 1 BAR
- DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA / SUCIA 8 L
- DEPÓSITO DE AGUA SUCIA 7 L
- POTENCIA DE LA TURBINA 1200 W
- POTENCIA DE LA BOMBA 40 W
- TENSIÓN 110 - 127 V
- FRECUENCIA 50 - 60 HZ
- PESO 9,8 KG



CV 38/2 ASPIRADORA SECO.

\$15,834.00

- Ancho útil (mm) 380
- Ancho útil (cm) 38
- Caudal de aire (l/s) 48
- Vacío (mbar/kPa) 250 / 25
- Capacidad del depósito (l) 5,5
- Máx. potencia absorbida (W) 1200
- Ancho nominal estándar 35
- Longitud del cable (m) 12
- Nivel de presión acústica (dB/A) 67
- Potencia del motor de cepillos (W) 150
- Potencia de la turbina (W) 1200
- Frecuencia (Hz) 50 - 60
- Tensión (V) 100 - 127
- Peso sin accesorios (kg) 9,5
- Dimensiones (l x a x h) (mm) 391 x 351 x 1142



HDS 5/13 U *KAP LIMPIADOR ALTA PRESIÓN

\$40,832.00

- Caudal de agua 450 l/h
- Presión de trabajo 1800 psi
- Temperatura máxima 80 °C
- Potencia de conexión 2,5 kW
- Consumo de gasóleo a plena carga 2,7 kg/h
- Depósito de combustible 6,5 L
- Peso 68,2 kg
- Tipo de corriente 1 / 220 / 60 Ph/V/Hz



PUZZI 10/1 *CUL LAVA ASPIRADORA

\$25,694.00

- Máx. rendimiento de superficie 20 - 25 m²/h
- Caudal de aire 54 l/s
- Caudal de pulverización 1 l/min
- Presión de pulverización 1 bar
- Depósito de agua limpia / sucia 10 L
- Depósito de agua sucia 9 L
- Potencia de la turbina 1250 W
- Potencia de la bomba 40 W
- Tensión 110 - 127 V
- Peso 10,7 kg



HD 7/17 M *KAP

\$34,999.00

- Caudal de agua 700 l/h
- Presión de trabajo 2400 psi
- Máxima presión 3600 psi
- Potencia de conexión 4,2 kW
- Cable de conexión 5 m
- Movilidad. Portátil
- Peso con accesorios 31,7 kg
- Tipo de corriente. 3 / 220 / 60 Ph/V/Hz



K5

\$8,499.00

- Presión máxima 2000 PSI
- Caudal de agua (l/h) 360 l/h
- Rendimiento de superficie 30 m²/h
- Consumo Energético 1600w
- Peso 15 kg
- Color Amarillo

KÄRCHER

Tuxtla Gutiérrez



BDS 51/180 C ADV

\$18,000.00

- ANCHO ÚTIL (MM) 510
- ANCHO ÚTIL DE LOS CEPILLOS (MM) 510
- POTENCIA ABSORBIDA. (W) MÁX. 1400
- CONTENIDO DEL DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA (L) 10
- PRESIÓN DE APRIETE DE CEPILLOS. (G/CM²/KG) 25 / 45
- VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE CEPILLOS. (R.P.M.) 180
- NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA (DB/A) 63
- TIPO DE CORRIENTE. (V/HZ) 120 / 60
- TIPO DE ACCIONAMIENTO ALIMENTACIÓN DE RED
- PESO SIN ACCESORIOS. (KG) 41,3
- PESO (CON ACCESORIOS). (KG) 44,2
- PESO CON EMBALAJE INCLUIDO. (KG) 52
- DIMENSIONES (L x A x H). (MM) 1135 X 507 X 354



BDS 43/150 C CLASSIC 120V/60HZ

\$18,560.00

- Ancho útil (mm) 430
- Altura de funcionamiento (mm) 90
- Ancho útil de los cepillos (mm) 430
- Potencia absorbida. (W) 1500
- Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 30 / 43
- Velocidad de rotación de cepillos. (r.p.m.) 150
- Nivel de presión acústica (dB/A) 63
- Tipo de corriente. (V/Hz) 120 / 60
- Tipo de accionamiento Alimentación de red
- Peso (con accesorios). (kg) 43
- Peso con embalaje incluido. (kg) 47,9
- Dimensiones (l x a x h). (mm) 590 x 430 x 1180+



NT 65/2 ECO*VEX

\$22,388.00

- Tipo de corriente. (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
- Caudal de aire (l/s) 2 x 74
- Vacío (mbar/kPa) 254 / 25,4
- Capacidad del depósito (l) 65
- Material del depósito Plástico
- Potencia absorbida. (W) Máx. 2760
- Ancho nominal estándar DN 40
- Longitud del cable. (m) 10
- Nivel de presión acústica (dB/A) 73
- Peso sin accesorios. (kg) 24,5
- Dimensiones (l x a x h). (mm) 575 x 490 x 880



NT 48/1 CUL

\$8,410.00

- Tipo de corriente. (V/Hz) 110 - 127 / 50 - 60
- Caudal de aire (l/s) 67
- Vacío (mbar/kPa) 200 / 20
- Capacidad del depósito (l) 48
- Material del depósito Plástico
- Potencia absorbida. (W) Máx. 1380
- Ancho nominal estándar DN 35
- Longitud del cable. (m) 7,5
- Nivel de presión acústica (dB/A) 72
- Peso sin accesorios. (kg) 10,5
- Dimensiones (l x a x h). (mm) 490 x 390 x 780



KM 70/20 C

\$16,646.00

- Tipo de accionamiento funcionamiento manual
- Accionamiento funcionamiento manual
- Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 2800
- Ancho útil (mm) 480
- Ancho útil con 1 cep. lateral (mm) 700
- Volumen del depósito bruto/neto (l) 42 / 20
- Peso (con accesorios). (kg) 22
- Peso, listo para usar (kg) 23
- Peso del embalaje (kg) 25,6
- Medidas del embalaje (Long. x Anch. x Alt.) (mm) 795 / 400 / 935

**¡COTIZA
CONMIGO!**

KÄRCHER

Tuxtla Gutiérrez



HD 4/9 C *CA

\$22,504.00

- TIPO DE CORRIENTE. (PH/V/Hz) 1 / 120 / 60
- CAUDAL DE AGUA (L/h) 420
- PRESIÓN DE TRABAJO (BAR/MPa) 90 / 9
- MÁXIMA PRESIÓN (BAR/MPa) 130 / 13
- POTENCIA DE CONEXIÓN (kW) 1,5
- CABLE DE CONEXIÓN (M) 7
- CANTIDAD DE USUARIOS SIMULTÁNEOS 1
- MOVILIDAD PORTÁTIL
- PESO (CON ACCESORIOS). (KG) 26
- PESO CON EMBALAJE INCLUIDO. (KG) 28,4
- DIMENSIONES (L x A x H). (MM) 380 x 360 x 930



K3 CAR

\$3,999.00

- Tipo de corriente. (V/Hz) 127 / 60
- Presión (PSI) 1700
- Caudal de agua (l/h) Máx. 330
- Temperatura de entrada (°C) Máx. 40
- Potencia de conexión (kW) 1,6
- Peso sin accesorios. (kg) 5,8
- Peso con embalaje incluido. (kg) 9,4
- Dimensiones (l x a x h). (mm) 275 x 279 x 803



K 4 PREMIUM CAR *MX

\$5,999.00

- Tipo de corriente. (V/Hz) 127 / 60
- Presión (PSI) Máx. 1800
- Caudal de agua (l/h) Máx. 350
- Rendimiento de superficie (m²/h) 30
- Temperatura de entrada (°C) Máx. 40
- Potencia de conexión (W) 1500
- Peso sin accesorios. (kg) 12,8
- Peso con embalaje incluido. (kg) 17,2
- Dimensiones (l x a x h). (mm) 306 x 396 x 872



WD 3 *MX

\$2,659.00

- Potencia de aspiración real* (Air Watt) 180
- Consumo de energía (W) 800
- Capacidad del contenedor (l) 17
- Material del depósito Plástico
- Cable de conexión. (m) 4
- Ancho nominal del accesorio (mm) 35
- Tipo de corriente. (V/Hz) 120 - 127 / 50 - 60
- Peso sin accesorios. (kg) 5,4
- Peso con embalaje incluido. (kg) 7,5
- Dimensiones (l x a x h). (mm) 388 x 340 x 503



WV 1 PLUS *MX

\$1,599.00

- Anchura de trabajo de la boquilla de aspiración 250
- Contenido del depósito de agua sucia (ml) 100
- Autonomía por ciclo de carga de la batería. (min) 20
- Duración del ciclo de carga. (min) 185
- Tipo de batería Batería de iones de litio
- Rendimiento por ciclo de carga Aprox. 55 m² = 18 ventanas
- Tipo de corriente. (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
- Peso, con batería (kg) 0,6
- Peso sin accesorios. (kg) 0,5
- Peso con embalaje incluido. (kg) 0,9
- Dimensiones (l x a x h). (mm) 130 x 250 x 275



SP 2 FLAT *MX 127 V

\$1,779.00

- Máx. potencia (W) 320
- Caudal de agua máx. (l/h) 6500
- Temperat. máx. de funcionamiento (°C) 35
- Altura de bombeo / Máx. presión (m/bar) 6,5 / 0,65
- Recogida plana hasta una profundidad de (mm) 1
- Tamaño máx. de las partículas de suciedad (mm) 5
- Máxima profundidad de inmersión (m) 7
- Agua restante mín. manual (mm) 1
- Nivel del agua restante (mm) 1
- Conexión G1
- lado de presión de la rosca de empalme Rosca interior G1
- Cable de conexión. (m) H05RN-F / 10
- Tensión (V) 127 - 127
- Frecuencia (Hz) 60
- Dimensiones (l x a x h). (mm) 227 x 240 x 262
- Peso sin accesorios. (kg) 4

KÄRCHER

Tuxtla Gutiérrez



SP 3 DIRT *MX 127

\$1,999.00

- MÁX. POTENCIA (W) 350
- CAUDAL DE AGUA MÁX. (L/H) 7000
- TEMPERATUR MÁX. DE FUNCIONAMIENTO (°C) 35
- ALTURA DE BOMBEO / MÁX. PRESIÓN (M/BAR) 6 / 0.6
- TAMAÑO MÁX. DE LAS PARTÍCULAS DE SUCIEDAD (MM) 20
- MÁXIMA PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN (M) 7
- AGUA RESTANTE MIN., MANUAL (MM) 25
- NIVEL DEL AGUA RESTANTE (MM) 25
- CONEXIÓN G1
- LADO DE PRESIÓN DE LA ROSCA DE EMPALME ROSCA INTERIOR G1
- CABLE DE CONEXIÓN. (L/M)H05RN-F / 10
- TENSIÓN (V) 127 - 127
- FRECUENCIA (HZ)60
- DIMENSIONES (L x A x H). (MM) 229 X 238 X 303
- PESO SIN ACCESORIOS. (KG) 4



NT65/TACT*2* EU ASPIRADOR SECO Y HUMEDO

\$31,499.00

- Tipo de corriente. (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
- Caudal de aire (l/s) 2 x 74
- Vacío (mbar/kPa) 254 / 25,4
- Capacidad del depósito (l) 65
- Material del depósito Plástico
- Potencia absorbida. (W) Máx. 2760
- Ancho nominal estándar DN 40
- Longitud del cable. (m) 10
- Nivel de presión acústica (dB(A)73
- Peso sin accesorios. (kg) 24,5
- Dimensiones (l x a x h). (mm) 575 x 490 x 880



S 550

\$2,799.00

- Anchura de barrido con cep. laterales (mm)550
- Máx. rendimiento de superficie (m²/h) 1600
- Carcasa / bastidor Plástico/plástico
- Peso, listo para usar (kg) 9,2
- Depósito para la suciedad (l) 16
- Recomendado para superficies a partir de (m²)30
- Equipamiento
- Número de cepillos laterales, 1 unidad



BR 40/10 C ADV

\$54,945.00

- Tipo de corriente. (V/Hz) 220 - 240 / 50
- Ancho útil de los cepillos (mm) 400
- Ancho útil al aspirar. (mm) 400
- Potencia absorbida. (W)2300
- Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 400
- Rendimiento de superficie efectivo (m²/h) 300
- Depósito de agua limpia/sucia (l) 10 / 10
- Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 30
- Velocidad de rotación de cepillos. (r.p.m.)1100
- Tipo de accionamiento Alimentación de red
- Peso (con accesorios). (kg) 30
- Peso sin accesorios. (kg) 35,5
- Dimensiones (la. x an. x al.). (mm) 520 x 470 x 1150

**GARANTÍA
DE PRODUCTOS
KÄRCHER**

